

KATEGORIE	SPECIFIKACE	TYP	VÝMĚR (ks)
OZNAČENÍ: ROZMĚR: POLOHA: POPIS: - RÁM A KŘÍDLLO:  - KOVÁNÍ: - ZÁVĚSY: - ZÁMEK: - DOPŇKY:  POZNÁMKA:	<ul style="list-style-type: none"><li>- vnitřní jednokřídlé dveře plné protipožární</li><li>- stavební otvor světlost 800/2050 mm</li><li>- požární schodiště/chodba</li><li>- jednokřídlé dveře s bezbariérovým prahem Jansen, Economy - dvójité dorazové celoobvodové těsnění, FeZn, krycí nátěr vypalovaný min. 80 µm</li><li>- kování koule/klika nerez kartáčovaná</li><li>- 3x pohledový závěs</li><li>- zadlabací zámek vložkový cylindrická vložka</li><li>- samozavírač</li><li>- požární odolnost EI 30 DP3 CSm</li><li>- rozměr prvků a souvisejících stavebních konstrukcí bude přeměřen na stavbě</li><li>- nespécifikovanou součástí dodávky každého prvku bude veškerý spojovací a kotvicí materiál</li><li>- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAL 1013, Perlově bílá</li><li>Twin Vision -</li></ul>	9L

## VYOBRAZENÍ

