

KATEGORIE	SPECIFIKACE	TYP	VÝMĚR (ks)
OZNAČENÍ: ROZMĚR: POLOHA: POPIS: - RÁM A KŘÍDLO: - ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: - ZÁVĚSY: - ZÁMEK: - DOPŇKY: POZNÁMKA:	- vnitřní dvoukřídlé dveře prosklené protipožární - stavební otvor světlost 1550/2050 mm - šířka aktivního křídla 900 mm - hala/chodba - dvoukřídlé dveře s bezbariérovým prahem profil hl. 50 mm dvójité dorazové celoobvodové těsnění, FeZn, krycí nátěr vypalovaný min. 80 µm - jednosklo čiré bezpečnostní 1B1 protipožární EW 30 tl. 44.2 mm - kování klika/klika - 2x vodorovné madlo nerez kartáčovaná - 6x pohledový závěs - zadlabací zámek vložkový - cylindrická vložka - 2x zástrč - samozavírač s koordinátorem zavírání - 2x dveřní zarážka - výstražné čtverce - požární odolnost EI 30 DP3-C - rozměr prvků a souvisejících stavebních konstrukcí bude přeměřen na stavbě - nespécifikovanou součástí dodávky každého prvku bude veškerý spojovací a kotvicí materiál - povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení	- Jansen, Economy - RAL 1013, Perlově bílá - Twin Vision	9L 9P

VYOBRAZENÍ

