

KATEGORIE	SPECIFIKACE	TYP	VÝMĚR (ks)
OZNAČENÍ: ROZMĚR: POLOHA: POPIS: - RÁM A KŘÍDLO: - ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: - ZÁVĚSY: - ZÁMEK: - DOPŇKY: POZNÁMKA:	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní jednokřídlé dveře prosklené protipožární - stavební otvor světlost 1350/2050 mm - šířka aktivního křídla 1000 mm - hala/chodba - jednokřídlé dveře s bezbariérovým prahem - profil hl. 50 mm - dvójité dorazové celoobvodové těsnění, FeZn, krycí nátěr vypalovaný min. 80 µm - kratší křídlo fix - jednosklo čiré bezpečnostní 1B1 protipožární EW 30 tl. 44.2 mm - kování klika/klika - 2x vodorovné madlo nerez kartáčovaná - 3x pohledový závěs - zadlabací zámek vložkový - cylindrická vložka - samozavírač - 1x dveřní zarážka - výstražné čtverce - požární odolnost EI 30 DP3-CSm - rozměr prvků a souvisejících stavebních konstrukcí bude přeměřen na stavbě - nespecifikovanou součástí dodávky každého prvku bude veškerý spojovací a kotvicí materiál - povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení 	Jansen, Economy - - RAL 1013, Perlově bílá - Twin Vision	9L

VYOBRAZENÍ

